取扱説明書P.２１の仕様に下記品番が追加となります。

■仕様

間口	６００			７５０		
品番	MTD−601EL	MTD−601HEL	MTD−602HEL	MTD−751EL	MTD−751HEL	MTD−752HEL
サイズ （mm） （幅×奥行×高さ）	６００×２１０×１１００			７５０×２１０×１１００		
本体	樹脂成形品（ハイインパクトスチロール樹脂）					
鏡（防湿鏡）	１面鏡		２面鏡	１面鏡		２面鏡
曇り 止めヒーター	無	有（３１W）		無	有（３１W）	
照明	蛍光灯１５W 蛍光管：直管スタータ１５形・白色 （ＦＬ１５W、管径φ２５．５、長さ４３６mm） グローランプ：ＦＧ−１Ｅ			蛍光灯２０W 蛍光管：直管スタータ２０形・白色 （ＦＬ２０SW、管径φ３２．５、長さ５８０mm） グローランプ：ＦＧ−１Ｅ		
コンセント	２口、使用電力１２００Wまで					
電源コード	プラグ付ビニルコード					
定格電圧・周波数	ＡＣ１００Ｖ　５０Ｈｚ／６０Ｈｚ切替式					
歯ブラシ立て	スタンドタイプ１個					
オープンタイプ収納トレイ	２個		−	２個		−
ボックス収納トレイ	−		２個	−		２個
システムラックトレイ	W＝１５０タイプ　１個					
システムラック オプション	網棚１個 ボックス１個					

株式会社INAX　お客様相談センター　ダイアルイン　☎0562-31-0792
平日「9：00〜19：00」対応　土日・祝日「10：00〜18：00」対応（年末年始・夏期休暇は除く）

GMB-0160 (02030)